



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	250 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	89,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.8 W
Proud zdroje (jmen.)	28 mA

Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.41
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	63 °C

Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	B35 [B 35mm]


Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh

CorePro LEDcandle

Registrační číslo EPREL	453197
Product data	
Úplný kód výrobku	871951431246300
Objednávací název produktu	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR
EAN/UPC – výrobek	8719514312463

Objednávací kód	31246300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002967402
Celková hmotnost kopie (kus)	0,040 kg



Rozměrové výkresy



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR


Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrické údaje



LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD



LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 840-GUL



LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 840 FR-POC

CorePro LEDcandle

Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

