



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	806 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W


Proud zdroje (jmen.)	59 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	87 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P48
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh

CorePro LEDcandle

Registrační číslo EPREL	453217
Product data	
Úplný kód výrobku	871951431310100
Objednávací název produktu	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
EAN/UPC – výrobek	8719514313101

Objednávací kód	31310100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002973502
Celková hmotnost kopie (kus)	0,023 kg


Rozměrové výkresy




CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Fotometrické údaje




General Illuminance Lighting
1 x 30W/60W/75W/100W/150W/200W/250W/300W/350W/400W/450W/500W/550W/600W/650W/700W/750W/800W/850W/900W/950W/1000W
Page 11



LEDlustre CorePro 7W P48 E14 865-GUL



LEDlustre CorePro 7W P48 E14 865 FR-POC



LEDlustre CorePro P48 7W E14 865 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

