



# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

## CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E14 [ E14]		70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	806 lm	Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Ekvivalentní příkon	60 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Index barevného podání (jmen.)	80	Účinnost (jmen.)	0,55
		Napětí (jmen.)	220-240 V

# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

## Temperature

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
---------------------------	-------

## Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

## Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	B35 [ B 35mm]


## Approval and application

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	387441

## Product data

Úplný kód výrobku	871951434746500
Objednací název produktu	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514347465
Objednací kód	34746500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002028092
Celková hmotnost kopie (kus)	0,012 kg


## Rozměrové výkresy




CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

## Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

