



# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS



## MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG

Lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických svíčkových a lustrových světelných zdrojů s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Tyto lustrové LED skleněné zdroje nabízejí větší úsporu energie než jejich běžné LED ekvivalenty. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné svíčkové LED světelné zdroje). Lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými svíčkovými LED skleněnými světelnými zdroji spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin tyto regulovatelné svíčkové a lustrové LED světelné zdroje snižují i náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General information		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
Patice	E14 [ E14]		138,00 lm/W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Konzistence barev	<6
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Index barevného podání (jmen.)	90
Referenční světelný tok	Sphere	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	927 [ CCT 2700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Ekvivalentní příkon	40 W

## Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V

### Temperature

Maximální teplota (jmen.)	80 °C
---------------------------	-------

### Controls and dimming

Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
---------------	---------------------------

### Mechanical and housing

Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	B35 [ B 35mm]

### Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
-----------------------------	---

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	574370

### Product data

Úplný kód výrobku	871951435545300
Objednací název produktu	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG
EAN/UPC – výrobek	8719514355453
Objednací kód	35545300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003059702
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


### Rozměrové výkresy




MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG

Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927FRG	35 mm	97 mm

### Fotometrické údaje




LEDcandle MAS 3,4W B35 E14 927 FR-POC



LEDcandle MAS 3,4W B35 E14 927 FR-GUL


# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

## Fotometrické údaje




LEDcandle MAS B35 3,4W E14 927 FR-LDD

## Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

