



# CorePro LEDspot MV



## CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyznažuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičkou GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	GU10 [ GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	345 lm
Svítivost (jmen.)	700 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	86 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	345 lm


Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Proud zdroje (jmen.)	23 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.84
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [ PAR16/50mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F

# CorePro LEDspot MV

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	391911
<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871951435883600
Objednací název produktu	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

EAN/UPC – výrobek	8719514358836
Objednací kód	35883600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002068302
Celková hmotnost kopie (kus)	0,048 kg


## Rozměrové výkresy




CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram





Accent Lighting Spots

## Accent Lighting Spots

# CorePro LEDspot MV

## Životnost



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

