

My / we**VYRTYCH a.s.**

Židněves 116, 294 06 Březno, Česká republika, IČO 27862470

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že
hereby declare in our sole responsibility, that the**výrobek:** Stacionární svítidla
product: Fixed general purpose luminaires**typ / model:** **EXTRA**

1/2x 18/36/58W – T26, 1/2x 14/24/28/54/35/49/80W – T16

1/2x 14/28/35/49/54/18/36W

1/2x 24/58W

1/2x 80W

-20°C ≤ ta ≤ 45°C

-20°C ≤ ta ≤ 40°C

-20°C ≤ ta ≤ 30°C

IP66, třída izolace I / class isolation I, IK10, ▽

MULTIEXTRA

1/2x 18/36/58W – T26, 1/2x 14/24/28/54/35/49/80W – T16

1/2x 18/58W

1/2x 36W

1/2x 14/24/28/54W

1/2x 35/49/80W

0°C ≤ ta ≤ 35°C

0°C ≤ ta ≤ 40°C

0°C ≤ ta ≤ 25°C

0°C ≤ ta ≤ 30°C

IP66, třída izolace I / class isolation I, IK10, ▽

EXTRA – II

1/2x 18/36/58W – T26, 1/2x 14/24/28/54/35/49/80W – T16

1/2x 14/28/35/49/54/18/36W

1/2x 24/58W

1/2x 80W

-20°C ≤ ta ≤ 45°C

-20°C ≤ ta ≤ 40°C

-20°C ≤ ta ≤ 30°C

IP66, třída izolace II / class isolation II, IK10, ▽

MULTIEXTRA – II

1/2x 18/36/58W – T26, 1/2x 14/24/28/54/35/49/80W – T16

1/2x 18/58W

1/2x 36W

1/2x 14/24/28/54W

1/2x 35/49/80W

0°C ≤ ta ≤ 35°C

0°C ≤ ta ≤ 40°C

0°C ≤ ta ≤ 25°C

0°C ≤ ta ≤ 30°C

IP66, třída izolace II / class isolation II, IK10, ▽

EXTRA – PLUS

1/2x 18/36/58W – T26

1/2x 18/36/58W

-20°C ≤ ta ≤ 55°C

IP66, třída izolace I / class isolation I, IK10, ▽

EXTRA – LED, MULTIEXTRA – LED

LED PCB – 5W – 100W

EXTRA-LED-X-118/218-1R-5-25W

-25°C ≤ ta ≤ 40°C

EXTRA-LED-X-118/218-2R-20-40W

-25°C ≤ ta ≤ 40°C

EXTRA-LED-X-136/236-1R-5-40W

-25°C ≤ ta ≤ 45°C

EXTRA-LED-X-136/236-2R-40-75W

-25°C ≤ ta ≤ 40°C

EXTRA-LED-X-158/258-1R-5-58W

-25°C ≤ ta ≤ 45°C

EXTRA-LED-X-158/258-2R-55-90W

-25°C ≤ ta ≤ 40°C

EXTRA-LED-X-118/218-1R-G2-5-25W

-25°C ≤ ta ≤ 50°C

EXTRA-LED-X-118/218-2R-G2-20-40W

-25°C ≤ ta ≤ 50°C

EXTRA-LED-X-136/236-1R-G2-5-40W

-25°C ≤ ta ≤ 50°C

EXTRA-LED-X-136/236-2R-G2-40-75W

-25°C ≤ ta ≤ 50°C

EXTRA-LED-X-158/258-1R-G2-5-58W

-25°C ≤ ta ≤ 50°C

EXTRA-LED-X-158/258-2R-G2-55-90W

-25°C ≤ ta ≤ 40°C

EXTRA-LED-X-158/258-2R-G2-90-130W

-25°C ≤ ta ≤ 40°C

MULTIEXTRA-LED-X-118/218-1R-5-25W

0°C ≤ ta ≤ 40°C

MULTIEXTRA-LED-X-118/218-2R-20-40W	0°C≤ta≤30°C
MULTIEXTRA-LED-X-136/236-1R-5-40W	0°C≤ta≤40°C
MULTIEXTRA-LED-X-136/236-2R-40-75W	0°C≤ta≤30°C
MULTIEXTRA-LED-X-158/258-1R-5-55W	0°C≤ta≤40°C
MULTIEXTRA-LED-X-158/258-2R-55-90W	0°C≤ta≤30°C
IP66, třída izolace I / class isolation I, IK10, ▽	

EXTRA – II – LED, MULTIEXTRA – II – LED

LED PCB – 5W – 100W	
EXTRA-II-LED-X-118/218-1R-5-25W	-25°C≤ta≤40°C
EXTRA-II-LED-X-118/218-2R-20-40W	-25°C≤ta≤40°C
EXTRA-II-LED-X-136/236-1R-5-40W	-25°C≤ta≤45°C
EXTRA-II-LED-X-136/236-1R-5-40W – nerezové spony/ stainless steel clips	-25°C≤ta≤50°C
EXTRA-II-LED-X-136/236-2R-40-75W	-25°C≤ta≤40°C
EXTRA-II-LED-X-158/258-1R-5-55W	-25°C≤ta≤45°C
EXTRA-II-LED-X-158/258-2R-55-90W	-25°C≤ta≤40°C
EXTRA-II-LED-X-158/258-2R-90-130W	-25°C≤ta≤40°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-118/218-1R-5-25W	0°C≤ta≤ 40°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-118/218-2R-20-40W	0°C≤ta≤30°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-136/236-1R-5-40W	0°C≤ta≤40°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-136/236-2R-40-75W	0°C≤ta≤30°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-158/258-1R-5-55W	0°C≤ta≤40°C
MULTIEXTRA-II-LED-X-158/258-2R-55-90W	0°C≤ta≤30°C
IP66, třída izolace II / class isolation II, IK10, ▽	

EXTRA-LED-PLUS/FROST

LED PCB – 5W – 100W	
EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-X-136/236-5-30W	-40°C≤ta≤70°C
EXTRA-LED-PLUS/FROST-2R-X-136/236-30-60W	-40°C≤ta≤60°C
EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-X-158/258-10-30W	-40°C≤ta≤70°C
EXTRA-LED-PLUS/FROST-1R-X-158/258-30-50W	-40°C≤ta≤65°C
EXTRA-LED-PLUS/FROST-2R-X-158/258-50-70W	-40°C≤ta≤60°C
IP66, třída izolace I / class isolation I, IK10, ▽	

1R – Jedna řada LED modulů ve svítidle / One row of LED modules in the luminaire
 2R – Dvě řady LED modulů ve svítidle / Two rows of LED modules in the luminaire
 X – Označení světelného toku LED zdrojů / Marking of luminous flux of LED sources

**je ve shodě s následujícími normami:
 are in conformity with following standards:**

ČSN EN 60598-1:2015 včetně změn	EN 60598-1:2015 including amendments
ČSN EN 60598-2-1:1997 včetně změn	EN 60598-2-1:1988 including amendments
ČSN EN 60598-2-22:2015 včetně změn	EN 60598-2-22:2014 including amendments
ČSN EN 60598-2-24:2014	EN 60598-2-24:2013
ČSN EN 62471:2009	EN 62471:2008
ČSN EN 62262:2004	EN 62262:2002
ČSN EN 55015:2014 včetně změn	EN 55015:2013 including amendments
ČSN EN 61000-3-2:2015 včetně změn	EN 61000-3-2:2014 including amendments
ČSN EN 61547:2010	EN 61547:2009

**a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů:
 and following EU-directives:**

NV 118/2016 Sb. v platném znění	2014/35/EU including amendments
NV 117/2016 Sb. v platném znění	2014/30/EU including amendments
NV 481/2012 Sb. v platném znění	2011/65/EU including amendments

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 16

Date of CE marking: 16

Židněves, 20.12.2021



Jaroslav Pohl
 vedoucí výzkumu a vývoje
 head of research and development

Místo a datum vydání
 Place and date of issue

eu110_01/18