


35686 KP-DB-I-MF-618

Kovový rozvaděč

5905339356864



Kovové rozváděče KP-DB s lištami DIN pro instalaci modulárních přístrojů jsou vyráběny v továrně Kanlux. Jsou určeny pro veřejné a kancelářské budovy. Jejich rozsah umožňuje provádění instalací také v oblastech, jako jsou rozsáhlé domácí instalace.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Barva dveří: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Norm: PN-EN 62208

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 63

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál: ocel

Počet modulů: 6x18P

Stupeň krytí IP: 30

Počet řádků: 6

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 10800

Gramáž [g]: 10890

Délka jednotkového balení [cm]: 48.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 12

Výška jednotkového balení [cm]: 98

Hmotnost kartonu [kg]: 10.89

Šířka kartonu [cm]: 12

Výška kartonu [cm]: 98

Délka kartonu [cm]: 48.5

Objem kartonu [m³]: 0.057036