


LED pásek

5905339333568



Pásek Kanlux L120 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech. Pásky Kanlux L120 mají vysoký světelný tok (120 lumenů z wattu) a tříletou záruku.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Délka [mm]:** 30000

**Šířka [mm]:** 8

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 24 DC

**Jmenovitý výkon [W]:** 1m = 16

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1m = 1920

**Barva světla:** bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤3

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A

**Stupeň krytí IP:** 00

**Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]:** 5

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 10

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 436

**Gramáž [g]:** 737

**Délka jednotkového balení [cm]:** 39

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 1

**Výška jednotkového balení [cm]:** 41

**Hmotnost kartonu [kg]:** 7.37

**Šířka kartonu [cm]:** 41.5

**Výška kartonu [cm]:** 14

**Délka kartonu [cm]:** 41.5

**Objem kartonu [m³]:** 0.024112

### DALŠÍ INFORMACE:

### LED pásek



- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce