


LED pásek

5905339333100



Pásek Kanlux L60 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech. Pásy Kanlux L60 mají velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku. Navíc verze Kanlux L60B jsou role o délce 30 metrů - pro ty, kteří potřebují větší množství LED pásků.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Délka [mm]:** 5000

**Šířka [mm]:** 8

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC

**Jmenovitý výkon [W]:** 1m = 11

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1m = 800

**Barva světla:** studená bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 6000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥90

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A

**Stupeň krytí IP:** 65

**Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]:** 5

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 25

**Počet kusů v druhém balení :** 25

**Počet kusů v hromadném balení:** 50

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 84

**Gramáž [g]:** 162.8

**Délka jednotkového balení [cm]:** 21.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 1

**Výška jednotkového balení [cm]:** 24

**Hmotnost kartonu [kg]:** 8.14

**Šířka kartonu [cm]:** 34

**Výška kartonu [cm]:** 29

**Délka kartonu [cm]:** 51

LED pásek



Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.050286

### DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce