

LED STRIP L60

LED pásek



L60 11W/M 12 IP00-WW

					IP		
		[V]	[mm]	Tc [K]		[mm]	ellipse MacAdam
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	1m = 11	1m = 900	3000	00	5000	≤3
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	1m = 11	1m = 900	4000	00	5000	≤3
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	1m = 11	1m = 900	6000	00	5000	≤3
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	1m = 11	1m = 900	3000	00	30000	≤3
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	1m = 11	1m = 900	4000	00	30000	≤3
L60B 11W/M 12 IP00-CW	33307	1m = 11	1m = 900	6000	00	30000	≤3
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	1m = 11	1m = 800	3000	65	5000	≤6
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	1m = 11	1m = 800	4000	65	5000	≤6
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	1m = 11	1m = 800	6000	65	5000	≤6



Pásek Kanlux L60 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech. Pásky Kanlux L60 mají velmi vysoký index podání barev CRI 90 a tříletou záruku. Navíc verze Kanlux L60B jsou role o délce 30 metrů - pro ty, kteří potřebují větší množství LED pásků.

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

LED STRIP L60

LED pásek



L60 11W/M 12 IP00-WW



L60 11W/M 12 IP00-NW



L60 11W/M 12 IP00-CW



L60B 11W/M 12 IP00-WW



L60B 11W/M 12 IP00-NW



L60B 11W/M 12 IP00-CW



L60 11W/M 12 IP65-WW




L60 11W/M 12 IP65-NW




L60 11W/M 12 IP65-CW

LED STRIP L60


LED pásek




L60 11W/M 12 IP00-WW




L60 11W/M 12 IP00-NW




L60 11W/M 12 IP00-CW




L60B 11W/M 12 IP00-WW




L60B 11W/M 12 IP00-NW




L60B 11W/M 12 IP00-CW



L60 11W/M 12 IP65-WW



L60 11W/M 12 IP65-NW



L60 11W/M 12 IP65-CW