


Stropní LED svítidlo



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafonů s integrovaným LED zdrojem světla. Je to vynikající návrh jak pro investice (bytová družstva, hotely), tak pro jednotlivé domácnosti, kde je zapotřebí zvýšená odolnost proti vlhkosti (IP54). Pro osvětlení zvláště velkých ploch nabízíme Kanlux VARSO HI s výkonem 36 wattů, jehož světelný tok je až 4 000 lumenů. Nezapomeňte, že jsou k dispozici také verze Kanlux VARSO se senzory pohybu (SE).

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** ano  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne  
**Délka [mm]:** 327  
**Šířka [mm]:** 327  
**Výška [mm]:** 52  
**Regulace citlivosti:** ano  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 36  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 3600  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6  
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 20000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000  
**Úhel svícení [°]:** 120  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 100  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35  
**Materiál korpusu:** plast  
**Typ čidla:** mikrovlnný  
**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

Stropní LED svítidlo

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5  
**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A  
**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-5  
**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1  
**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5  
**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5,8  
**Detekční úhel čidla [°]:** 360  
**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 2/10/50/off  
**Stupeň krytí IP:** 54  
**Dosah čidla [m]:** max 9