

STIVI LED

Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
Hg	SMD	IK 08	[mm] 0,5-2,5	IP 65	[°C] -20÷40	CE
IK 08	[mm] 0,5-2,5	[m] 0,5m	360° Φ _{use}	UK CA		



STIVI LED 24W-NW-O

	[W]	[lm]	T _c [K]		SENSOR
STIVI LED 24W-NW-O	35000	24	3120	4000	bílá
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	24	3120	4000	bílá mikrovlnný
STIVI LED 36W-NW-O	35002	36	4680	4000	bílá
STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	36	4680	4000	bílá mikrovlnný

Plafon Kanlux STIVI LED nám podkytne světlo tam, kde standardní svítidla mohou selhat. Vyznačuje se vysokou světelnou účinností - 130lm/W, vysokým stupněm krytí - IP65 a odolností proti poškození IK08. Svítidlo Kanlux STIVI LED lze použít v exteriéru (balkóny, terasy, otevřené altány), na chodbách a schodištích i v místech s vyšší vlhkostí (prádelny, šatny a chodby na bazénech). Dalšími výhodami jsou: 5letá záruka, 50 000 hodin životnosti světelného zdroje ve svítidle a také možnost výběru verze se senzorem pohybu. Doporučujeme jako vysoce kvalitní investiční produkt nebo produkt pro profesionální použití v domácnostech.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: PC
- Materiál difuzoru: PC

STIVI LED

Stropní LED svítidlo



STIVI LED 24W-NW-O




STIVI LED 24W-NW-O-SE




STIVI LED 36W-NW-O




STIVI LED 36W-NW-O-SE




STIVI LED 24W-NW-O



STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 36W-NW-O



STIVI LED 36W-NW-O-SE