


33367 LCOB 8W/M 12 IP65-NW

LED pásek

5905339333674



LED pásek Kanlux LCOB 8W je unikátní osvětlení, které má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyznačuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru. Pro nejlepší efekt doporučujeme používat 12V pásy v úsecích dlouhých do 2 metrů.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

PARAMETRY VÝROBKU:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED COB

Barva světla: bílá

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 65

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5

33367 LCOB 8W/M 12 IP65-NW

LED pásek



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 0,5m=4

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m=360

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 5

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 0,5m = 4

Index podání barev: 90

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 0,5m = 32

Hodnota indexu podání barev R9: 50

Činitel funkční spolehlivosti: $\geq 0,9$

Činitel stárnutí: 0,96

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 82

Gramáž [g]: 156.6

Délka jednotkového balení [cm]: 1

Šířka jednotkového balení [cm]: 21.5

Výška jednotkového balení [cm]: 23.5

Hmotnost kartonu [kg]: 7.83

Šířka kartonu [cm]: 34.5

Výška kartonu [cm]: 28.5

Délka kartonu [cm]: 51

Objem kartonu [m³]: 0.050146

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

