

# List technických údajů

## Připojovací krabice pro nástěnná svítidla pod omítku

Výr. č. 2003732



Připojovací krabice pro nástěnná svítidla pod omítku pro uložení jednotlivých kabelů. Oválný tvar, pro použití ve zdivu s montážní hloubkou nejméně 30 mm.

- 2 vstupy vedení do  $\varnothing 20$  mm
- 1 kombinovaný vstup do  $\varnothing 10$  a 20 mm
- 1 vstup vedení do  $\varnothing 20$  mm v základně



PP Polypropylén

### Kmenová data

Č. výr.	2003732
Typ	UG 30-WA-D
Dodáváme od	01.10.2021
Rozměr	$\varnothing 2 \times 35$ mm, H35
Barva	sytě černá
Číslo RAL	9005
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	1,15 kg/100 ks




# List technických údajů

## Připojovací krabice pro nástěnná svítidla pod omítku

Výr. č. 2003732

**OBO**  
BETTERMANN

### Technické údaje



Šířka	35,00 mm
Výška	35,00 mm
Délka	65,00 mm
Počet vstupů	4,00
Vývody	4
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Provedení	Ostatní
Konstrukce	Nástěnná vývodová krabice
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	Naklapávací
Vstup zezadu	<input checked="" type="checkbox"/>
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Ostatní
Pro průměr trubky	20 mm
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. průřez vodiče	2,50 mm <sup>2</sup>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S hřebíkovou páskou	<input type="checkbox"/>
Se šrouby	<input type="checkbox"/>
Jmenovitý průřez	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	400,00 V
Plombovatelné	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input checked="" type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP30
Vzduchotěsné	<input type="checkbox"/>

### Tabulky

Tabulka 1

Tabulka 1