

# List technických údajů

## Odklápěcí víčko s aretační západkou

Art.-Nr. 7408847



Odklápěcí víčko s aretační páčkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2.  
V uzavřeném stavu lze podlahovou zásuvku udržovat namokro.



Zn Zinek litý pod tlakem  
P práškový nástřík

### Kmenová data

Č. výr.	7408847
Typ	GES R2 KP
Rozměr	140 mm
Barva	grafitově černá
Číslo RAL	9011
Materiál	Zinek litý pod tlakem
Zkratka materiálu	Zn
Povrch	práškový nástřík
Povrch zkratka	P
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	58,50 kg/100 ks



# List technických údajů

## Odklápěcí víko s aretační západkou

Art.-Nr. 7408847



### Technické údaje



Vnější průměr	140,00 mm
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba podlahy	mokrě
Provedení	Kulatina
Hloubka vestavby	85,00 mm
Vhodné pro mokrou údržbu	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál	<input type="checkbox"/>
S drážkou pro podlahovou krytinu	<input type="checkbox"/>
Norma	EN 50085-2-2
Otevírací mechanismus	Aretační páčka
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) v neprovozním stavu	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Schválení	VDE
Svislé zatížení, velká plocha	6.103.5 (do 15 000 N)
Svislé zatížení, malá plocha	6.102.7 (do 3 000 N)