

List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení
isCon s bočním vývodem
Výr. č. 5408888



- K uložení svodu OBO isCon® Pro+ do trubky
- S bočním vývodem kabelu vhodným ke stojanům jímacích stožárů isFang s bočním vývodem typu isFang 3B-A
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- Včetně přípojovacího prvku (typ isCon IN connect)
- Včetně přípojky potenciálu (typ isCon IN PAE)



GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data


Č. výr.	5408888
Typ	isFang IN-A 8000
Rozměr	8000mm
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Zkratka materiálu	GFK
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.385,00 kg/100 ks

List technických údajů

Izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení
isCon s bočním vývodem
Výr. č. 5408888



Technické údaje



Délka	8.000,00 mm
Rozměr AAW	5.335,00 mm
Rozměr B	1.000,00 mm
Rozměr DØ (bez mezery)	50,00 Ø mm
Rozměr H	1.500,00 mm
Rozměr L	8.000,00 mm
Připojení:	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	<input checked="" type="checkbox"/>