

# List technických údajů

## Keramická svorka

Výr. č. 7205700





Keramická svorka odolná proti vysokým teplotám k dodatečné instalaci do krabice FireBox řady T.



### Kmenová data

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Č. výr.                    | 7205700           |
| Typ                        | TK 04             |
| Rozměr                     | 4 mm <sup>2</sup> |
| Nejmenší prodejní množství | 5,00 kus          |
| Hmotnost                   | 0,88 kg/100 ks    |

### Technické údaje



|  |                      |
|--|----------------------|
| Délka  | 8,50 mm              |
| Šířka  | 21,50 mm             |
| Výška  | 21,50 mm             |
| Rozměr L                                     | 8,50 mm              |
| Rozměr B                                     | 21,50 mm             |
| Rozměr H                                     | 21,50 mm             |
| Nutný koncový díl                            | □                    |
| Připojitelný průřez plného vodiče            | 4,00 mm <sup>2</sup> |
| Připojovací poloha                           | postranní            |
| Počet svorkových míst                        | 2,00                 |
| Počet svorkových míst na jednotlivých pólech | 2,00                 |
| Provedení elektrického připojení 1           | Šroubové připojení   |
| Provedení elektrického připojení 2           | Šroubové připojení   |

# List technických údajů

Keramická svorka

Výr. č. 7205700



## Technické údaje

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu | <input type="checkbox"/>    |
| Izolační materiál                                     | Keramika                    |
| Způsob montáže  | Ostatní                     |
| Jmenovitý průřez                                      | 0,50 - 4,00 mm <sup>2</sup> |
| Jmenovité napětí                                      | 400,00 V                    |
| Jmenovitý proud                                       | 32,00 A                     |
| Počet pólů  | 1,00                        |
| Teplotní rozsah použití                               | 250,00 °C                   |
| Transparentní   | <input type="checkbox"/>    |