


List technických údajů

isFang, izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení isCon Professional Plus
Výr. č. 5408936



- K uložení svodu OBO isCon® Pro+ do trubky
- K montáži na strukturu budovy pomocí nosiče isFang
- Vhodný pro zatížení větrem podle eurokódu 1: EN 1991-1-4
- Včetně přípojovacího prvku (typ isCon IN connect)
- Včetně přípojky potenciálu (typ isCon IN PAE)



GFK Plast zesílený skelnými vlákny

Kmenová data


Č. výr.	5408936
Typ	isFang IN 6000
Označení 1	Izolovaný jímací stožár
Označení 2	isCon-Leitung uvnitř
Rozměr	6000mm
Materiál	Plast zesílený skelnými vlákny
Zkratka materiálu	GFK
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	835,00 kg/100 ks

List technických údajů

isFang, izolovaný jímací stožár pro vnitřně uložené vedení isCon Professional Plus
Výr. č. 5408936



Technické údaje



Délka	6.000,00 mm
Rozměr AAW	3.325,00 mm
Rozměr B	1.000,00 mm
Rozměr DØ (bez mezery)	50,00 Ø mm
Rozměr H	1.500,00 mm
Rozměr L	6.000,00 mm
Připojení:	Kruhové vodiče
Provedení	Jímací tyč
Izolované provedení odolné proti vysokému napětí	<input checked="" type="checkbox"/>