

List technických údajů

Střešní držák vodiče pro ploché střechy

Výr. č. 5218700

OBO
BETTERMANN





- Uzavřený tvar se dnem
- S dvojitým držákem vedení
- Hmotnost náplně 1 kg (mrazuvzdorný beton)
- Plášť z černého UV stabilizovaného polyetylénu odolného proti povětrnostním vlivům
- Dno z černého UV stabilizovaného polyamidu PA 6 odolného proti povětrnostním vlivům
- Dno lze použít téměř na všech systémech střešních pásů (bitumenové, PVC)
- Typy 165 MBG...FO: zabalené ve fóliovém sáčku

PA/PE Polyamid/polyetylén

Kmenová data

Č. výr.	5218700
Typ	165 MBG-8-10
Označení 1	Střešní držáky vedení
Označení 2	pro ploché střechy
Barva	černá
Materiál	Polyamid/polyetylén
Zkratka materiálu	PA/PE
Nejmenší prodejní množství	12,00 kus
Hmotnost	97,22 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	133,50 mm
Použití	Plochá střecha
Způsob upevnění vodiče	s klipsovou svorkou
Způsob montáže	Ostatní
Uložení	Rd 8-10 mm
Materiál držáku	Plast
Materiál nosiče	Beton