

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, odolná proti ultrafialovému záření, světle šedá  
Výr. č. 2022904



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnicím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Metrický přípojovací závit Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitů se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.

Teplotní rozsah: -20°C bis +65°C



PA Polyamid

## Kmenová data


Č. výr.	2022904
Typ	V-TEC VM32UV LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	odolná proti UV-záření
Rozměr	M32
Barva	světle šedá
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	20,00 kus
Hmotnost	2,24 kg/100 ks

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, odolná proti ultrafialovému záření, světle šedá  
Výr. č. 2022904



## Technické údaje



Rozměr E	41,00 mm
Rozměr L min.	29,00 mm
Rozměr L max.	40,00 mm
Rozměr L1	11,00 mm
Rozměr L2	6,00 mm
SW	36,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnící oblast D nevybušné provedení	15,00 - 21,00 mm <input type="checkbox"/>
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	M32 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	11,00 mm
Jmenovitá velikost závitů	32,00
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst.kroučící moment	7,50 Nm
Vícenásobná těsnící vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozměr šestihranu přes hrany	41,00 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Možnost odlehčení tahu	<input checked="" type="checkbox"/>