

List technických údajů

Otočná západka k přišroubování

Výr. č. 6065018



Otočná západka k dodatečné montáži.

CE

| | |
|----|--------------------------|
| St | Ocel |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Dodatkový text k výrobku - upozornění | Jednostranná otočná západka. Použitelná pro šířku víka 100 - 600 mm. |
| Další text k výrobku 1 | Podle provedení víka se rozměr B mění takto: DRL/DRLU = 27 mm DBKR = 27 mm WDRL = 38 mm WKLD = 58 mm |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr. | 6065018 |
| Typ | DRL H S FT |
| Rozměr | Ø20 mm |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Povrch zkratka | FT |
| Nejmenší prodejní množství | 20,00 kus |
| Hmotnost | 3,26 kg/100 ks |



List technických údajů

Otočná západka k přišroubování

Výr. č. 6065018



Technické údaje



| | |
|--------------------------------------|---|
| Vhodné pro kabelový žlab | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro kabelový žebřík | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro mřížový žlab pro šířku | <input type="checkbox"/> 100,00 - 600,00 mm |
| Nerezová ocel, mořená | <input type="checkbox"/> |