

List technických údajů

Nabíječka USB

Výr. č. 6105300



Nabíječka USB se dvěma zdírkami USB typu A, pro nabíjení 1–2 mobilních zařízení, maximální nabíjecí proud 1 × 2 100 mA nebo 2 × 1 050 mA.

PC Polykarbonát

Další text k výrobku 3

Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a Rapid 80, instalačních sloupů ISS a podlahových systémů.

Kmenová data

Č. výr.	6105300
Typ	MTG-2UC2.1 RW1
Označení 1	Nabíječka USB
Rozměr	45x45mm
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	6,16 kg/100 ks



List technických údajů

Nabíječka USB

Výr. č. 6105300



Technické údaje

		<table><tr><td>Šířka</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Výška</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Hloubka</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Provedení povrchu</td><td>Matný</td></tr><tr><td>Způsob upevnění</td><td>Zaklapnutí</td></tr><tr><td>Bez obsahu halogenů</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Odklápěcí víko</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Lustr. svorka</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>S potiskem</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>S ochranou proti prachu</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Stupeň krytí</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Nosný kruh</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Transparentní</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Použití</td><td>USB</td></tr><tr><td>Možnost odlehčení tahu</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Přehled</td><td>Základní prvek se středovou krycí deskou</td></tr></table>	Šířka	45,00 mm	Výška	45,00 mm	Hloubka	45,00 mm	Provedení povrchu	Matný	Způsob upevnění	Zaklapnutí	Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>	Odklápěcí víko	<input type="checkbox"/>	Lustr. svorka	<input type="checkbox"/>	S potiskem	<input type="checkbox"/>	S ochranou proti prachu	<input type="checkbox"/>	Stupeň krytí	IP20	Nosný kruh	<input type="checkbox"/>	Transparentní	<input type="checkbox"/>	Použití	USB	Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>	Přehled	Základní prvek se středovou krycí deskou
Šířka	45,00 mm																																	
Výška	45,00 mm																																	
Hloubka	45,00 mm																																	
Provedení povrchu	Matný																																	
Způsob upevnění	Zaklapnutí																																	
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>																																	
Odklápěcí víko	<input type="checkbox"/>																																	
Lustr. svorka	<input type="checkbox"/>																																	
S potiskem	<input type="checkbox"/>																																	
S ochranou proti prachu	<input type="checkbox"/>																																	
Stupeň krytí	IP20																																	
Nosný kruh	<input type="checkbox"/>																																	
Transparentní	<input type="checkbox"/>																																	
Použití	USB																																	
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>																																	
Přehled	Základní prvek se středovou krycí deskou																																	