

# List technických údajů

## Zásuvková jednotka AR45, jednoduchá

Výr. č. 6119403



Konfekcionovaná zásuvková jednotka bez popisového pole, vhodná pro instalaci do systému kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80.

Zásuvková jednotka sestává z:

- Přístrojová instalační krabice, jednoduchá, typ 71GD8-2.
- Jednoduchá zásuvka s ochranným kontaktem 0°, barva: viz tabulka.
- Krycí rámeček AR45, jednoduchý, bez popisného pole, barva: čistě bílá.

**PC** Polykarbonát

Další text k výrobku 2

Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů ISS.

### Kmenová data

Č. výr.	6119403
Typ	SDE-RW DORT 1
Označení 1	Zásuvková jednotka
Označení 2	Modul 45, 1 násobný
Rozměr	84x84x59mm
Barva	červená
Číslo RAL	3001
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	10,70 kg/100 ks



# List technických údajů

## Zásuvková jednotka AR45, jednoduchá

Výr. č. 6119403



### Technické údaje



Šířka	84,00 mm
Výška	84,00 mm
Hloubka	60,00 mm
Uzamykatelné provedení	<input type="checkbox"/>
Druh připojení	Násuvná svorka
Provedení	Jednoduchá, 0°
Provedení povrchu	Matný
Provedení	SCHUKO
Počet pólů	2,00
Počet jednotek	1,00
Počet modulů (u modulární konstrukce)	0,00
Počet spínatelných zásuvek	0,00
Vyhazovací mechanismus	<input type="checkbox"/>
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti chybnému proudu	<input type="checkbox"/>
Pro ztížené podmínky (dle VDE)	<input type="checkbox"/>
Rezerva chodu	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Izolovaná montáž	<input type="checkbox"/>
Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	<input checked="" type="checkbox"/>
Odklápěcí víko	<input type="checkbox"/>
Kontrolka	<input type="checkbox"/>
S vypínačem	<input type="checkbox"/>
S jemnou pojistkou	<input type="checkbox"/>
S funkčním osvětlením	<input type="checkbox"/>
S orientačním osvětlením	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Kanál pro vestavbu přístrojů
Jmenovité napětí	250,00 V
Jmenovitý proud	16,00 A
Stupeň krytí	Ostatní
Provedení zásuvek	Schutzkontakt
Úhel zásuvek	0°
Transparentní	<input type="checkbox"/>
Přepětová ochrana	<input type="checkbox"/>
Otočená centrální vložka	<input type="checkbox"/>