

List technických údajů

Zásuvková jednotka AR45, trojitá

Art.-Nr. 6119414



Konfekcionovaná zásuvková jednotka bez popisového pole, vhodná pro instalaci do systému kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80.

Zásuvková jednotka sestává z:

- Přístrojová instalační krabice, trojnásobná, typ 71GD9-2
- Trojnásobná zásuvka s ochranným kontaktem 0°, barva: viz tabulka.
- Krycí rámeček AR45, trojnásobný, bez popisného pole, barva: čistě bílá.

PC Polykarbonát

Další text k výrobku 2

Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů ISS.

Kmenová data

Č. výr.	6119414
Typ	SDE-RW D0RW3
Označení 1	Zásuvková jednotka
Označení 2	Modul 45, 3 násobný
Rozměr	84x185x59mm
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	23,30 kg/100 ks



List technických údajů

Zásuvková jednotka AR45, trojitá

Art.-Nr. 6119414

OBO
BETTERMANN

Technické údaje



Šířka	185,00 mm
Výška	84,00 mm
Hloubka	60,00 mm
Uzamykatelné provedení	<input type="checkbox"/>
Druh připojení	Násuvná svorka
Provedení	Trojité, 0°
Provedení povrchu	Matný
Provedení	SCHUKO
Počet pólů	2,00
Počet jednotek	3,00
Počet modulů (u modulární konstrukce)	0,00
Počet spínatelných zásuvek	0,00
Vyhazovací mechanismus	<input type="checkbox"/>
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti chybnému proudu	<input type="checkbox"/>
Pro ztížené podmínky (dle VDE)	<input type="checkbox"/>
Rezerva chodu	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Izolovaná montáž	<input type="checkbox"/>
Clonka	<input checked="" type="checkbox"/>
Odklápěcí víko	<input type="checkbox"/>
Kontrolka	<input type="checkbox"/>
S vypínačem	<input type="checkbox"/>
S jemnou pojistkou	<input type="checkbox"/>
S funkčním osvětlením	<input type="checkbox"/>
S orientačním osvětlením	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Kanál pro vestavbu přístrojů
Jmenovité napětí	250,00 V
Jmenovitý proud	16,00 A
Stupeň krytí	Ostatní
Provedení zásuvek	Schutzkontakt
Úhel zásuvek	0°
Transparentní	<input type="checkbox"/>
Přepětová ochrana	<input type="checkbox"/>
Otočená centrální vložka	<input type="checkbox"/>