

List technických údajů

Vestavná jednotka pro datovou techniku, typ A

Výr. č. 6119494



Vestavná jednotka k osazení dvou modulů datové techniky typu A, vhodná k montáži do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů ISS. Nosič datové techniky typu A je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: AMP TYCO (bez protiprachové klapky): SL řady 110Connect a SL řady Toolless; Brand-Rex: moduly, jejichž objednávací číslo končí na ...JAKS000CR a ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ-45 s modrým adaptačním klípsem, LANmark GG45 s kovovým klípsem.

Vestavná jednotka sestává z:

- Montážní nosič, jednoduchý, typ 71MT1 45
- Nosič datové techniky, přímý výstup, typ DTG-2A, barva: viz tabulka
- Krycí rámeček AR45, jednoduchý, bez popisného pole, barva: čistě bílá

PC Polykarbonát

Další text k výrobku 2

Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů ISS.

Kmenová data

Č. výr.	6119494
Typ	DTE-RW G2A1
Rozměr	84x84x59mm
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	5,00 kg/100 ks


List technických údajů

Vestavná jednotka pro datovou techniku, typ A

Výr. č. 6119494

OBO
BETTERMANN

Technické údaje



Délka	84,00 mm
Šířka	84,00 mm
Hloubka	24,30 mm
Provedení povrchu	Matný
Popisové pole	s popisovým polem
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Odklápací víko	<input type="checkbox"/>
Lustr. svorka	<input type="checkbox"/>
S potiskem	<input type="checkbox"/>
S ochranou proti prachu	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Kanál pro vestavbu přístrojů
Stupeň krytí	IP20
Nosný kruh	<input type="checkbox"/>
Transparentní	<input type="checkbox"/>
Použití	Modulární jack
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>
Přehled	Základní prvek s plnou krycí deskou