


# List technických údajů

Propojovací kanály HF-METRA 80,  
šířka kanálu 80  
Výr. č. 6132566



Bezhalogenový propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení do skříňového rozvaděče.

Přímá montáž na stěnu pomocí integrovaného děrování dna (s oboustrannou lepicí páskou jako montážní pomůckou). Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.




**PC/ABS** Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Text k výrobku – normy	Otestováno podle EN 50085-2-3.
Text k výrobku rozsah dodávky	Spodní a vrchní díl v sadě.

## Kmenová data

Č. výr.	6132566
Typ	LK4H N 80080
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol
Zkratka materiálu	PC/ABS
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	62,00 kg/100 m

## Technické údaje



Délka	2.000,00 mm
Šířka	80,00 mm
Výška	80,00 mm
Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	Děrování dna
Flexibilita	<input type="checkbox"/>
Odolné proti svodovým proudům	<input checked="" type="checkbox"/>
S vrchním dílem	<input checked="" type="checkbox"/>
Užitečný průřez	5.650,00 mm <sup>2</sup>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Vzdálenost výřezů	5,50 mm
Šířka výřezu samozhášivý	4,50 mm
	<input checked="" type="checkbox"/>