


List technických údajů

Multifunkční spojka 110

Výr. č. 6225754



Multifunkční spojka ke spojení kabelových žebříků s výškou bočnice 110 mm. Umožňuje vytvořit symetrické a asymetrické redukce, plynulé oblouky 0–60° a nástavbové odbočky.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	6225754
Typ	LMFV 1140 FS
Rozměr	110x400
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	221,10 kg/100 ks

Technické údaje

	Délka	680,00 mm
	Šířka	400,00 mm
	Výška	110,00 mm
	Výška bočnice	110,00 mm
	Rozměr B	400,00 mm
	Provedení	Podélné a úhlové spojky
	Tloušťka plechu	1,50 mm
	Vhodný pro šířku kabelového nosného systému	400,00 - 400,00 mm
	Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	110,00 mm
	Vhodné pro kabelový žlab	<input type="checkbox"/>
	Vhodné pro mřížový žlab	<input type="checkbox"/>
	Vhodné pro kabelový žebřík	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>	
Kloubová spojka vodorovná	<input type="checkbox"/>	

List technických údajů

Multifunkční spojka 110

Výr. č. 6225754



Technické údaje

Kloubová spojka svislá	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Způsob spojení	Šroubová spojka