

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES9-3S s aretační západkou

Výr. č. 7405085



Přístrojová jednotka s aretační páčkou pro až dvanáct přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách v interiéru. Osazení pro podlahovou krytinu v odklápěcím krytu je přednastaveno na 5 mm, lze přenastavit až na 10 mm.




PA Polyamid

Dotykový text k výrobku - upozornění	Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.
Další text k výrobku 1	

Kmenová data

Č. výr.	7405085
Typ	GES9-3S U 9011
Označení 1	Přístrojová jednotka
Rozměr	264x264x67
Barva	grafitově černá
Číslo RAL	9011
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	199,50 kg/100 ks

Technické údaje



Výška	67,00 mm
Rozměr h	73,00 mm
Šířka - vnější rozměr	264,00 mm
Šířka - montážní rozměr	244,00 mm
Délka - vnější rozměr	264,00 mm
Délka - montážní rozměr	244,00 mm
Počet osaditelných přístrojů	12,00
Počet přístrojových vložek	3,00
Tloušťka podlahové krytiny	10,00 mm
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba podlahy	suché
Provedení	Čtvercové
Možnost instalace těsnění	<input type="checkbox"/>
Hloubka vestavby	73,00 mm

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES9-3S s aretační západkou

Výr. č. 7405085



Technické údaje

Výška podlahy	73 mm
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro mokrou údržbu	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál	<input checked="" type="checkbox"/>
S drážkou pro podlahovou krytinu	<input checked="" type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Otevírací mechanismus	Aretní páčka
Provedení rámu	Ochranný kobercový rám
Provedení pro vysoká zatížení	<input type="checkbox"/>
Typ montážního systému	UT4
Schválení	VDE