


List technických údajů

Distanční příchytka ASL 733

Výr. č. 1362754



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu. Od velikosti příchytky 20 vhodně pro montáž pomocí hřebíkovačky nebo natloukacího nástroje.

Schváleno pro zachování funkčnosti dle DIN 4102-12, resp. ČSN 73 085 pro třídu až E 90, resp. P90-R (mimo ALU).



St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	1362754
Typ	ASL 733 10 G
Rozměr	8-10mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 12329
Povrch zkratka	G
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	1,79 kg/100 ks


List technických údajů

Distanční příchytka ASL 733

Výr. č. 1362754



Technické údaje



Rozměr AAW	37,00 mm
Rozměr B	25,00 mm
Rozměr b	16,00 mm
Rozměr D	8,00 - 10,00 mm
Rozměr D\&u216 O (bez mezery)	10,00 mm
Rozměr L	10,00 mm
Rozměr s	5,50 mm
Rozměr t1	1,00 mm
Rozměr t2	1,50 mm
Rozměr x	3,00 mm
Vzdálenost od stěny	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1,00
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Potaženo plastem	<input type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	8,00 - 10,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input checked="" type="checkbox"/>