

# List technických údajů

Ochranná svorka, se šroubovacími kontakty,

4 kontaktní místa

Výr. č. 2016250



Připojovací svorkovnice ochranného vodiče, svorkovnice z mosazí, šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 6 - 16 mm<sup>2</sup>, jmenovité napětí 400 V, 1pólové provedení, se zdiřkovými svorkami ke každému svorkovému místu lze připojit maximálně 4 × 16 mm<sup>2</sup>, 4 × 10 mm<sup>2</sup>, 8 × 6 mm<sup>2</sup> nebo 12 × 4 mm<sup>2</sup>.



PA Polyamid

## Kmenová data

Č. výr.	2016250
Typ	KL-DBS4x16GN
Označení 1	Svorka ochranného vodiče
Rozměr	4x16mm <sup>2</sup>
Barva	zelená
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	1,98 kg/100 ks

# List technických údajů



Ochranná svorka, se šroubovacími kontakty,

4 kontaktní místa

Výr. č. 2016250



## Technické údaje



Připojitelný průřez plného vodiče	4,00 - 16,00 mm <sup>2</sup>
Připojovací poloha	postranní
Počet svorkových míst	4,00
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	1,00
Provedení elektrického připojení 1	Šroubové připojení
Izolační materiál	Termoplast
Způsob montáže	Ostatní
Jmenovitý průřez	6,00 - 16,00 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	400,00 V
Jmenovitý proud	76,00 A
Počet pólů	1,00
Průřez	ke každému svorkovému místu lze připojit maximálně 4 × 16 mm <sup>2</sup> , 4 × 10 mm <sup>2</sup> , 8 × 6 mm <sup>2</sup> nebo 12 × 4 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>