

# List technických údajů

Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3-pól. zásuvka, se šroubovým připojením  
Výr. č. 6105250



Multimediální nosič se zdíčkou XLR, rovný vývod kabelu, bez popisového pole, zdíčka XLR 3-pól. se šroubovým připojením. Nosná deska upevňovaná naklapnutím, vhodná pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí.

PC Polykarbonát

Další text k výrobku 3

Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a Rapid 80, instalačních sloupů ISS a podlahových systémů.

## Kmenová data



Č. výr.	6105250
Typ	MTG-X3F S RW1
Rozměr	45x45mm
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	3,50 kg/100 ks

# List technických údajů

Přípojka XLR, 1 modul, rovný vývod, 3-pól. zásuvka, se šroubovým připojením  
Výr. č. 6105250



## Technické údaje



Šířka	45,00 mm
Výška	45,00 mm
Hloubka	9,00 mm
Rozměr	45 x 45 mm
Provedení povrchu	Matný
Počet jednotek	1,00
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	bez popisového pole
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Odklápací víko	<input type="checkbox"/>
Lustr. svorka	<input type="checkbox"/>
S potiskem	<input type="checkbox"/>
S ochranou proti prachu	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP20
Nosný kruh	<input checked="" type="checkbox"/>
Transparentní	<input type="checkbox"/>
Použití	XLR
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>
Přehled	Základní prvek se středovou krycí deskou