

List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C,
bez protiprachového šoupátka
Výr. č. 6119286



Nosič datové techniky se šikmým vývodem, bez uzavírací krytky, k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky se zdířkou RJ-45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

PC Polykarbonát

Další text k výrobku 1	Nosič datové techniky typu C (bez protiprachového šoupátka) je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: 3M: Volition K6, K10 a kat. 6A.
Další text k výrobku 2	Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a Rapid 80, instalačních sloupů ISS a podlahových systémů.

Kmenová data

Č. výr.	6119286
Typ	DTS-02C RW1
Označení 1	Nosiče datové techniky
Rozměr	45x45mm
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1,40 kg/100 ks



List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C,
bez protiprachového šoupátka

Výr. č. 6119286



Technické údaje



Šířka	45,00 mm
Výška	45,00 mm
Hloubka	26,00 mm
Rozměr	45 x 45 mm
Provedení povrchu	Matný
Počet jednotek	1,00
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	s popisovým polem
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Odklápací víko	<input type="checkbox"/>
Lustr. svorka	<input type="checkbox"/>
S potiskem	<input type="checkbox"/>
S ochranou proti prachu	<input type="checkbox"/>
Montážní otvor	Typ C
Stupeň krytí	IP20
Nosný kruh	<input type="checkbox"/>
Transparentní	<input type="checkbox"/>
Použití	Vestavná datová spojka
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>
Přehled	Základní prvek se středovou krycí deskou