

# List technických údajů

## Profilová lišta CMS3518, výřez 17 mm, děrovaná

Výr. č. 1104583



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchýtkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.





|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>St</b> | Ocel                     |
| <b>FT</b> | žárově zinkováno ponorem |

### Kmenová data

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Č. výr.                    | 1104583                      |
| Typ                        | CMS3518P0200FT               |
| Označení 1                 | Profilová lišta              |
| Označení 2                 | děrovaná, šířka výřezu 17 mm |
| Rozměr                     | 200x35x18                    |
| Materiál                   | Ocel                         |
| Zkratka materiálu          | St                           |
| Povrch                     | žárově zinkováno ponorem     |
| Povrch podle DIN           | DIN EN ISO 1461              |
| Povrch zkratka             | FT                           |
| Nejmenší prodejní množství | 25 kus                       |
| Hmotnost                   | 20,58 kg/100 ks              |

### Technické údaje



|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Délka                           | 200,00 mm                           |
| Šířka                           | 35,00 mm                            |
| Výška                           | 18,00 mm                            |
| Rozměr L                        | 200,00 mm                           |
| Odlomitelná                     | <input type="checkbox"/>            |
| Rozměry Š x V                   | 35 x 18 mm                          |
| Provedení                       | Jednoduchý profil                   |
| Druh děrování                   | Zadní strana děrovaná               |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/>            |
| Tloušťka materiálu              | 1,75 mm                             |
| S děrováním                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S ozubením                      | <input type="checkbox"/>            |
| Tvar profilu                    | Profil C                            |
| Šířka výřezu                    | 17,00 mm                            |
| Statická hodnota A              | 0,88 cm <sup>2</sup>                |
| Statická hodnota I <sub>y</sub> | 0,41 cm                             |
| Statická hodnota I <sub>z</sub> | 1,81 cm                             |
| Statická hodnota W <sub>y</sub> | 0,41 cm <sup>3</sup>                |
| Statická hodnota W <sub>z</sub> | 1,03 cm <sup>3</sup>                |