

# List technických údajů

## Prázdná krabice X 04

Výr. č. 2005458

**OBO**  
BETTERMANN



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a venkovním prostoru. Čtvercový tvar bez vývodů. Vhodná pro montáž na stěnu/strop s možností vnějšího upevnění, vnitřního upevnění nebo montáže pomocí rohových náliťků. Zvláště odolná proti nárazu – IK08. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobená z bezhalogenových materiálů odolných proti ultrafialovému záření.

Odbočná krabice podle EN 60670. Rázová odolnost IK08 podle EN 50102. Stupeň krytí IP67 podle EN 60529.





**PC** Polykarbonát

### Kmenová data

Č. výr.	2005458
Typ	X04C LGR
Rozměr	114x114x78
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	26,30 kg/100 ks

### Technické údaje



Délka	114,00 mm
Šířka	114,00 mm
Výška	78,00 mm
Vnitřní rozměry	102x102x60 mm
Rozměr D×Š×V	114x114x78 mm
Možnost montáže	<input type="checkbox"/>
Upevnění vika	šroubovaný
Tvar	Čtvercové
Vhodné pro použití ve vnějším prostředí	<input checked="" type="checkbox"/>
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	na kabelovém žlabu
Způsob montáže	Na omítku
Stupeň krytí	IP67
Stupeň krytí	IP 67
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Třída ochrany	II
Teplotní rozsah použití	-25,00 - 65,00 °C
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input checked="" type="checkbox"/>