

List technických údajů

Prázdná krabice X 02

Výr. č. 2005594

OBO
BETTERMANN



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a venkovním prostoru. Čtvercový tvar bez vývodů. Vhodná pro montáž na stěnu/strop s možností vnějšího upevnění, vnitřního upevnění nebo montáže pomocí rohových náliťků. Zvláště odolná proti nárazu – IK08. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobená z bezhalogenových materiálů odolných proti ultrafialovému záření.

Odbočná krabice podle EN 60670. Rázová odolnost IK08 podle EN 50102. Stupeň krytí IP67 podle EN 60529.





PC Polykarbonát

Kmenová data

Č. výr.	2005594
Typ	X02C SW
Rozměr	95x95x72
Barva	grafitově černá
Číslo RAL	9011
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	17,50 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	95,00 mm
Šířka	95,00 mm
Výška	72,00 mm
Vnitřní rozměry	85x85x57 mm
Rozměr D×Š×V	95x95x72 mm
Upevnění vika	šroubovaný
Tvar	Čtvercové
Vhodné pro použití ve vnějším prostředí	<input checked="" type="checkbox"/>
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	na kabelovém žlabu
Způsob montáže	Na omítku
Stupeň krytí	IP67
Stupeň krytí	IP 67
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Třída ochrany	II
Teplotní rozsah použití	-25,00 - 65,00 °C
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input checked="" type="checkbox"/>