

List technických údajů

Prázdná krabice X 04

Výr. č. 2005598

OBO
BETTERMANN



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a venkovním prostoru. Čtvercový tvar bez vývodů. Vhodná pro montáž na stěnu/strop s možností vnějšího upevnění, vnitřního upevnění nebo montáže pomocí rohových náliťků. Zvláště odolná proti nárazu – IK08. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobená z bezhalogenových materiálů odolných proti ultrafialovému záření.

Odbočná krabice podle EN 60670. Rázová odolnost IK08 podle EN 50102. Stupeň krytí IP67 podle EN 60529.





PC Polykarbonát

Kmenová data

Č. výr.	2005598
Typ	X04C SW
Rozměr	114x114x78
Barva	grafitově černá
Číslo RAL	9011
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	26,30 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	114,00 mm
Šířka	114,00 mm
Výška	78,00 mm
Vnitřní rozměry	102x102x60 mm
Rozměr D×Š×V	114x114x78 mm
Možnost montáže	<input type="checkbox"/>
Upevnění vika	šroubovaný
Tvar	Čtvercové
Vhodné pro použití ve vnějším prostředí	<input checked="" type="checkbox"/>
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	na kabelovém žlabu
Způsob montáže	Na omítku
Stupeň krytí	IP67
Stupeň krytí	IP 67
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Třída ochrany	II
Teplotní rozsah použití	-25,00 - 65,00 °C
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input checked="" type="checkbox"/>