

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, černá
Výr. č. 2022897



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnícím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Tahová síla a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Připojné závitky jsou metrické nebo PG, a jsou proto univerzálně a pohodlně použitelné. Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitů se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.

Rozsah provozních teplot: -20 °C až +65 °C



PA Polyamid

Kmenová data


Č. výr.	2022897
Typ	V-TEC VM63 SW
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	plně metrické
Rozměr	M63
Barva	černá
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	8,31 kg/100 ks

List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, černá
Výr. č. 2022897



Technické údaje



Rozměr E	75,00 mm
Rozměr L min.	48,00 mm
Rozměr L max.	60,00 mm
Rozměr L1	12,00 mm
Rozměr L2	9,00 mm
SW	67,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnící oblast D	36,00 - 48,00 mm
Těsnící oblast D	1,42 - 1,89 in
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	M63 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	12,00 mm
Stoupání závitů	1,50 mm
Jmenovitá velikost závitů	63,00
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst.krouticí moment	15,00 Nm
Vícenásobná těsnící vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozměr šestihranu přes hrany	75,00 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Možnost odlehčení tahu	<input checked="" type="checkbox"/>