

List technických údajů

Sada z příchytky Quick-a Quick-Pipe

Výr. č. 2154528

OBO
BETTERMANN



Praktická sada z příchytky Quick a Quick-Pipe.

Quick-Pipe spojuje přednosti kabelových kanálů a instalačních trubek v jednom inteligentním systému. Tento systém umožňuje čistou a spolehlivou instalaci nejrůznějších kabelů na omítku stěn nebo stropu. Quick-Pipe je k dispozici ve čtyřech metrických velikostech: M16, M20, M25 a M32. Dodáváme ho v délce 2 m.

Systém Quick-Pipe má schválení VDE a dosahuje stupně krytí IP 44. Quick-Pipe lze použít při teplotách od -25 °C do +60 °C a je odolný proti rázové energii 5 J.




PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Č. výr.	2154528
Typ	2954 M20 LGR
Označení 1	Sada Quick-Pipe
Označení 2	Kanál Quick + příchytky Quick
Rozměr	M20
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	508,00 kg/100 ks

Technické údaje



Rozměr C	10 mm
Rozměr D\216 O (bez mezery)	20,00 mm
Rozměr M	17
Rozměr t	1,50 mm
Na omítku	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení odolné proti šíření plamene	<input type="checkbox"/>
Instalace do betonu	<input checked="" type="checkbox"/>
Velikost	M20
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Instalace na dřevo	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalace do země	<input type="checkbox"/>
Instalace ve venkovním prostoru	<input type="checkbox"/>
Instalace strojů a zařízení	<input checked="" type="checkbox"/>
Se spojkou	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah	-25-+60 °C
Quick-Pipe	40,00 m
Příchytky Quick	120,00 St.
Sada se skládá z	40 m Quick-Pipe a 120 ks příchytek OBO Quick
Podlahová instalace (mazanina)	<input type="checkbox"/>
Pod omítku	<input type="checkbox"/>

Klasifikační kód pro normy elektroinstalačních trubek