

List technických údajů

Profil IS 8

Výr. č. 6337090



Profil I ve fixních délkách Rozměr 80 x 42 mm.



| | |
|-----------|--------------------------|
| St | Ocel |
| FT | Žárově zinkováno ponorem |

Dodatkový text k výrobku - upozornění Na profilu I IS 8 lze jednostranně a oboustranně upevnit výložníky typu AS 15, AS 30 a AS 55. Výložníky jsou výškově plynule nastavitelné.

Kmenová data

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Č. výr. | 6337090 |
| Typ | IS 8 80 FT |
| Označení 1 | Závěs I |
| Rozměr | 80x42x800 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Povrch podle DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Povrch zkratka | FT |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 459,00 kg/100 ks |


List technických údajů

Profil IS 8

Výr. č. 6337090



Technické údaje



| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Délka | 800,00 mm |
| Šířka | 80,00 mm |
| Výška | 42,00 mm |
| Rozměr | 80 x 42 mm |
| Odlomitelná | <input type="checkbox"/> |
| Provedení | Jednoduchý profil |
| Druh děrování | Můstek děrovaný |
| Výrobky EPD | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vhodné pro zachování funkčnosti | <input type="checkbox"/> |
| Šířka otvoru | 14,00 mm |
| S ozubením | <input type="checkbox"/> |
| Tvar profilu | Profil I |
| Šířka výřezu | 70,00 mm |
| Statická hodnota A | 7,02 cm ² |
| Statická hodnota I _y | 6,26 cm |
| Statická hodnota I _z | 77,53 cm |
| Statická hodnota W _y | 2,98 cm ³ |
| Statická hodnota W _z | 19,38 cm ³ |