

List technických údajů

Profil IS 8

Výr. č. 6337236



Profil I ve fixních délkách Rozměr 80 x 42 mm.



St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění Na profilu I IS 8 lze jednostranně a oboustranně upevnit výložníky typu AS 15, AS 30 a AS 55. Výložníky jsou výškově plynule nastavitelné.

Kmenová data

Č. výr.	6337236
Typ	IS 8 200 FT
Označení 1	Závěs I
Rozměr	80x42x2000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.152,00 kg/100 ks


List technických údajů

Profil IS 8

Výr. č. 6337236



Technické údaje



Délka	2.000,00 mm
Šířka	80,00 mm
Výška	42,00 mm
Rozměr	80 x 42 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Provedení	Jednoduchý profil
Druh děrování	Můstek děrovaný
Výrobky EPD	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Šířka otvoru	14,00 mm
S ozubením	<input type="checkbox"/>
Tvar profilu	Profil I
Šířka výřezu	70,00 mm
Statická hodnota A	7,02 cm ²
Statická hodnota I _y	6,26 cm
Statická hodnota I _z	77,53 cm
Statická hodnota W _y	2,98 cm ³
Statická hodnota W _z	19,38 cm ³