

List technických údajů

Závěs IS 8

Výr. č. 6361692



Závěs (profil I) s navařenou základovou deskou. Pro upevnění na vodorovné betonové stropy a ocelové nosníky.



St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění Na závěsu IS 8 K lze jednostranně a oboustranně upevnit výložníky typu AS 15, AS 30 a AS 55. Výložníky jsou výškově plynule nastavitelné.

Kmenová data

Č. výr.	6361692
Typ	IS 8 K 300 FT
Označení 1	Závěs
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Rozměr	80x42x3000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1.833,00 kg/100 ks


List technických údajů

Závěs IS 8

Výr. č. 6361692




Technické údaje



Délka	3.000,00 mm
Šířka	80,00 mm
Výška	42,00 mm
Rozměr	80 x 42 mm
Provedení	Profil I
Délka výložníku 200	9,60 kN
Délka výložníku 400	7,00 kN
Délka výložníku 600	5,00 kN
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Šířka otvoru	14,00 mm
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Šířka výřezu	70,00 mm
Zatížení v tahu (v závislosti na tloušťce profilu stropu)	12,00 kN

Zatěžovací diagramy



Zatěžovací diagram závěsu I typu IS 8 K

- 1 Průhyb konce závěsu při dovoleném zatížení výložníku
- 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- 3 Délka výložníku v mm
- Křivka zatížení s délkami profilů v mm

Zatěžovací parametry kotev pro závěs IS 8 K

Jednostranné zatížení		Maximální zatížení [kN]					
		Šířka výložníku [mm]					
Typ kotvy		110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10-30/90		4,00	3,25	2,70	3,00	1,75	1,75
BZ 12-15-35/110		7,25	5,75	4,75	4,00	3,25	3,00

oboustranné zatížení		Maximální zatížení [kN]					
		Šířka výložníku [mm]					
Typ kotvy		110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10-30/90		7,00	6,25	5,70	5,25	4,75	4,50
BZ 12-15-35/110		12,00	11,30	9,75	9,00	8,50	8,00

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + výložník + závěs. Tabulkové hodnoty pro oboustranné zatížení zohledňují existující vzdálenost os $a_i = 14$ cm. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. Je třeba dodržovat montážní podmínky uvedené ve schválení DIBt (kotvy)!

Zatěžovací parametry kotev pro závěs IS 8 K

T1	Jednostranné zatížení						
T2		Maximální zatížení [kN]					
T3		Šířka výložníku [mm]					
T4	Typ kotvy	110	210	310	410	510	610
	BZ-U 10-10-30/90	4	3,25	2,7	3,	1,75	1,75
	BZ 12-15-35/110	7,25	5,75	4,75	4	3,25	3,