


List technických údajů

Kabelový žlab SKS 85

Výr. č. 6058302



SKS 85 = Systém těžkých kabelových žlabů s výškou bočnice 85 mm..



St Ocel
FS pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Kabelový žlab je upevněn na výložníku šrouby FRS M6x12.

Další text k výrobku 1 | Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.

Kmenová data

Č. výr.	6058302
Typ	SKS 830 FS
Označení 1	Kabelový žlab SKS
Označení 2	děrovaný, se spojkami
Výrobce	OBO
Rozměr	85x300x3000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	527,00 kg/100 m

Technické údaje

Užitečný průřez	25.300,00 mm ²
Užitečný průřez	253,00 cm ²
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Provedení spojky	dodávaná spojka

List technických údajů

Kabelový žlab SKS 85


Výr. č. 6058302



Technické údaje

S vrchním dílem	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>

Rozměry




Délka	3.000,00 mm
Šířka	300,00 mm
Výška	85,00 mm
Výška bočnice	85,00 mm
Rozměr B	300,00 mm
Tloušťka plechu	1,50 mm

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,5 m	2,80 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	2,25 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	1,50 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,75 kN/m

Dov. zatížení:



Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKS 85

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v m
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
— Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením