

List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 60200

Výr. č. 6247164



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.

Na dně se nachází poutací otvor sloužící k uchycení přepážky.

V případě montáže na strop je nezbytné bezpodmínečně použít kanálové příchytky




St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	6247164
Typ	LKM60200FS
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	s děrováním dna
Rozměr	60x200x2000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	338,70 kg/100 m

Technické údaje



Délka	2.000,00 mm
Šířka	200,00 mm
Výška	64,00 mm
Rozměry Š x V	200x64 mm
Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	3
Provedení víka	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelový úchyt	<input type="checkbox"/>
Upevňovací prvek	<input type="checkbox"/>
Užitečný průřez	112,54 cm ²
Ochranná fólie	<input type="checkbox"/>