

# List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25,  
kamenná šedá  
Výr. č. 2013011



Zavedení plochého kabelu do škrťací těsnicí vložky, s metrickým přípojovacím závitem dle IEC 432, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnícím kroužkem 107/F.



PE Polyetylén

## Kmenová data


Č. výr.	2013011
Typ	106 FL M25 10 31
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Rozměr	M25
Barva	kamenná šedá
Číslo RAL	7030
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	2,63 kg/100 ks

# List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, metrický závit M25,  
kamenná šedá  
Výr. č. 2013011



## Technické údaje



Plochý kabel/šířka	28,50 - 31,50 mm
Rozměr AAW	30,00 mm
Rozměr B	56,00 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	35,00 mm
Rozměr G	M25 mm
Rozměr L	52,00 mm
Rozměr L1	12,00 mm
Rozměr L2	40,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu nevýbušné provedení	<input checked="" type="checkbox"/>
Plochý kabel/tloušťka	8,50 - 10,50 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input checked="" type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Závit	M25
Druh závitů	metrický
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Vícenásobná těsnicí vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>