

# List technických údajů

Závěs US 5

Výr. č. 6340954

**OBO**  
BETTERMANN



Profil U ve fixních délkách. Rozměr 50 x 50 mm.

<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Od šířky výložníku 400 mm nebo při montáži výložníku na konec závěsu doporučujeme použít rozpěrku typu DSK 45.

## Kmenová data

Č. výr.	6340954
Typ	US 5 80 FT
Označení 1	Profil U
Označení 2	třístranně děrovaný
Rozměr	50x50x800
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	200,00 kg/100 ks

# List technických údajů

Závěs US 5

Výr. č. 6340954

OBO  
BETTERMANN

## Technické údaje



Délka	800,00 mm
Rozměr L	800,00 mm
Rozměr	50 x 50 x 2,5 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Provedení	Jednoduchý profil
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Výrobky EPD	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	2,50 mm
S ozubením	<input type="checkbox"/>
Tvar profilu	Profil U
Šířka výřezu	45,00 mm
Statická hodnota A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statická hodnota Iy	8,32 cm
Statická hodnota Iz	12,53 cm
Statická hodnota Wy	2,61 cm <sup>3</sup>
Statická hodnota Wz	5,01 cm <sup>3</sup>