

List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C

Výr. č. 6119218



Nosič datové techniky s rovným vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

PC Polykarbonát

| | |
|------------------------|--|
| Další text k výrobku 1 | Nosič datové techniky typu C je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): modul kat. 6A a modul UAE; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; CobiNet: modul CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K a KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A; Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: modul KDM 500; Leoni Kerpen: zdířkové moduly MegaLine Connect45 Keystone kat. 45A; OBO: typ ASM-C6A a ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním typu Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ. |
| Další text k výrobku 2 | Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a Rapid 80, instalačních sloupů ISS a podlahových systémů. |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Č. výr. | 6119218 |
| Typ | DTG-2C AL1 |
| Označení 1 | Nosiče datové techniky |
| Rozměr | 45x45mm |
| Barva | hliníkový lak |
| Materiál | Polykarbonát |
| Zkratka materiálu | PC |
| Nejmenší prodejní množství | 1,00 kus |
| Hmotnost | 1,10 kg/100 ks |



List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, rovný vývod, typ C

Výr. č. 6119218

OBO
BETTERMANN

Technické údaje



| | |
|-------------------------|--|
| Šířka | 45,00 mm |
| Výška | 45,00 mm |
| Hloubka | 9,00 mm |
| Rozměr | 45 x 45 mm |
| Provedení povrchu | Matný |
| Způsob upevnění | Zaklapnutí |
| Popisové pole | s popisovým polem |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odklápěcí víko | <input type="checkbox"/> |
| Lustr. svorka | <input type="checkbox"/> |
| S potiskem | <input type="checkbox"/> |
| S ochranou proti prachu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Montážní otvor | Typ C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Nosný kruh | <input type="checkbox"/> |
| Transparentní | <input type="checkbox"/> |
| Použití | Vestavná datová spojka |
| Možnost odlehčení tahu | <input type="checkbox"/> |
| Přehled | Základní prvek se středovou krycí deskou |