

List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, děrovaná

Výr. č. 1121363



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s trmenovými příchytkami s patkou U.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	1121363
Typ	MS5030P1500FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 22 mm
Rozměr	1500x50x30
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	424,00 kg/100 ks


List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, děrovaná

Výr. č. 1121363



Technické údaje



Délka	1.500,00 mm
Šířka	50,00 mm
Výška	30,00 mm
Rozměr L	1.500,00 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Rozměry Š x V	50 x 30 mm
Provedení	Jednoduchý profil
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	3,00 mm
S děrováním	<input checked="" type="checkbox"/>
S ozubením	<input type="checkbox"/>
Tvar profilu	Profil C
Šířka výřezu	22,00 mm
Statická hodnota A	3,39 cm ²
Statická hodnota Iy	3,99 cm
Statická hodnota Iz	13,11 cm
Statická hodnota Wy	3,95 cm ³
Statická hodnota Wz	6,38 cm ³