


# List technických údajů

## Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou

Výr. č. 6049191



Víko kabelového žlabu pro systém pochozích kabelových žlabů BKRS. Základní pásově zinkované víko z materiálu o tloušťce 2 mm s dodatečně přínýťovaným protiskluzovým rýhovaným plechem o tloušťce 4 mm opatřeným vzorem Duet, který zajišťuje bezpečnou chůzi. Upevnění otočných západek v rozestupu 500 mm.



**Hliník/ocel** Hliník/ocel

Další text k výrobku 1	Při používání víka při působení větru, sání nebo tlaku je nutné použít doplňková zajišťovací opatření.
Text k výrobku – normy	Víka jsou otestována podle normy DIN 51130 a mají protiskluzovou třídu R10 a třídu výtlačného prostoru V8.
Text k výrobku rozsah dodávky	Předmontovány jsou otočné západky pro montáž víka.

### Kmenová data

Č. výr.	6049191
Typ	DF BKR60 FS AL
Výrobce	OBO
Rozměr	600x3000
Materiál	Hliník/ocel
Zkratka materiálu	Hliník/ocel
Nejmenší prodejní množství	3,00 m
Hmotnost	1.429,00 kg/100 m


# List technických údajů

Víko s rýhovaným plechem a otočnou západkou

Výr. č. 6049191



## Technické údaje



Délka	3.000,00 mm
Šířka	600,00 mm
Rozměr B	600,00 mm
Rozměr L	3.000,00 mm
Počet otočných západek	14,00 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Tloušťka plechu	6,00 mm
Vhodné pro kabelový žlab	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro mřížový žlab	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro kabelový žebřík	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>