

# List technických údajů

## Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C

Výr. č. 6119250



Nosič datové techniky se šikmým vývodem a uzavírací krytkou k uchycení dvou modulárních zásuvek datové techniky v provedení RJ45. Upevnění naklapnutím je vhodné pro vodorovnou i svislou montáž do systémového prostředí. Typ C má montážní otvor o rozměrech 19,30 × 14,80 mm a je dimenzován pro přímé upevnění datových modulárních zásuvek v montážním otvoru.

**PC** Polykarbonát

Další text k výrobku 1	Nosič datové techniky typu C je vhodný k osazení následujících modulárních zásuvek: BTR (konstrukce Keystone): modul kat. 6A a modul UAE; Corning: moduly s uchycením typu Keystone; CobiNet: modul CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K a KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A; Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: modul KDM 500; Leoni Kerpen: zdířkové moduly MegaLine Connect45 Keystone kat. 45A; OBO: typ ASM-C6A a ASM-C6A G; R&M: kat. 6A s upevněním typu Keystone; Rutenbeck: UM a UMflex; SETEC: UKJ a XKJ; Telegärtner: AMJ a UMJ.
Další text k výrobku 2	Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 a Rapid 80, instalačních sloupů ISS a podlahových systémů.

### Kmenová data

Č. výr.	6119250
Typ	DTS-2C RW1
Označení 1	Nosiče datové techniky
Označení 2	pro dva přípojovací moduly typu C
Rozměr	45x45mm
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	1,50 kg/100 ks



# List technických údajů

Nosič datové techniky, 1 modul, šikmý vývod, typ C

Výr. č. 6119250



## Technické údaje

		<table><tr><td>Šířka</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Výška</td><td>45,00 mm</td></tr><tr><td>Hloubka</td><td>26,00 mm</td></tr><tr><td>Rozměr</td><td>45 x 45 mm</td></tr><tr><td>Provedení povrchu</td><td>Matný</td></tr><tr><td>Počet jednotek</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Způsob upevnění</td><td>Zaklapnutí</td></tr><tr><td>Popisové pole</td><td>s popisovým polem</td></tr><tr><td>Bez obsahu halogenů</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Odklápací víko</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Lustr. svorka</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>S potiskem</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>S ochranou proti prachu</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Montážní otvor</td><td>Typ C</td></tr><tr><td>Stupeň krytí</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Nosný kruh</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Transparentní</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Použití</td><td>Vestavná datová spojka</td></tr><tr><td>Možnost odlehčení tahu</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Přehled</td><td>Základní prvek se středovou krycí deskou</td></tr></table>	Šířka	45,00 mm	Výška	45,00 mm	Hloubka	26,00 mm	Rozměr	45 x 45 mm	Provedení povrchu	Matný	Počet jednotek	1,00	Způsob upevnění	Zaklapnutí	Popisové pole	s popisovým polem	Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>	Odklápací víko	<input type="checkbox"/>	Lustr. svorka	<input type="checkbox"/>	S potiskem	<input type="checkbox"/>	S ochranou proti prachu	<input checked="" type="checkbox"/>	Montážní otvor	Typ C	Stupeň krytí	IP20	Nosný kruh	<input type="checkbox"/>	Transparentní	<input type="checkbox"/>	Použití	Vestavná datová spojka	Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>	Přehled	Základní prvek se středovou krycí deskou
Šířka	45,00 mm																																									
Výška	45,00 mm																																									
Hloubka	26,00 mm																																									
Rozměr	45 x 45 mm																																									
Provedení povrchu	Matný																																									
Počet jednotek	1,00																																									
Způsob upevnění	Zaklapnutí																																									
Popisové pole	s popisovým polem																																									
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
Odklápací víko	<input type="checkbox"/>																																									
Lustr. svorka	<input type="checkbox"/>																																									
S potiskem	<input type="checkbox"/>																																									
S ochranou proti prachu	<input checked="" type="checkbox"/>																																									
Montážní otvor	Typ C																																									
Stupeň krytí	IP20																																									
Nosný kruh	<input type="checkbox"/>																																									
Transparentní	<input type="checkbox"/>																																									
Použití	Vestavná datová spojka																																									
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>																																									
Přehled	Základní prvek se středovou krycí deskou																																									