

List technických údajů

Instalační sloup, typ ISSDHSM45

Výr. č. 6289980

OBO
BETTERMANN



Hliníkový instalační sloup ISS se systémovým otvorem 45 mm k přímé vestavbě spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45.

Sloup sestává z:

1 oboustranný sloup s podstavcem,
celková délka 670 mm

2 horní hliníkové díly
délky 670 mm

Konstrukce tohoto instalačního sloupu je založena na extrémně štíhlém oválném hliníkovém profilu, uzavřeném na obou protějších stranách oválu horními díly z řady instalačních kanálů Rapid 45. Systémový otvor 45 mm je vhodný pro přímé upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45®. Instalační prostor je teoreticky dostatečný pro 2× 14 přístrojů Modul 45®. Při použití systému Modul 45connect® nebo kabeláže, která vyžaduje víc prostoru, se maximální počet instalovatelných přístrojů snižuje. Volitelně je možné namontovat přepážku typu 2371/40 (6023096).





Alu hliník

Kmenová data

Č. výr.	6289980
Typ	ISSDHSM45RW
Označení 1	Instalační sloup
Označení 2	Podlaha
Rozměr	676x135x185
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Hliník
Zkratka materiálu	Alu
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	281,50 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	676,00 mm
Šířka	135,00 mm
Výška	185,00 mm
Výška sloupu	675,00 - 675,00 mm
Počet použitelných vrchních dílů	2
Počet pevných přepážek	0
Počet komor	2,00 St.
Provedení	jednostranný
Způsob upevnění	šroubovat
Podlahová montáž	<input checked="" type="checkbox"/>
Stropní montáž	<input type="checkbox"/>
Průběžný profil	<input checked="" type="checkbox"/>
Výškové vyrovnání	0,00 mm
Kabelový vstup	dole
V závislosti na místě	<input type="checkbox"/>
Šířka vrchního dílu (celé číslo)	45
Tvar sloupu	oválný
Nastavitelný	<input type="checkbox"/>
Předem propojeno	<input type="checkbox"/>